

PROHLÁŠENÍ O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. 10/1 CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodní absorpcí $E_b \leq 0,5\%$,

Příloha G, Skupina B₁, Neglazovaná – UGL

2. Zamýšlené použití:

Na obklady stěn a podlah v interiérech nebo exteriérech, včetně schodišť, v budovách a průmyslových závodech

3. Výrobce:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Systém(-y) posuzování a verifikace stálosti uživatelských vlastností: **Systém 4**

5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**

6. Oznámený subjekt nebo subjekty: **Neplatí**

7. Deklarované uživatelské vlastnosti:

Základní vlastnosti		Uživatelské vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň		A1 _{FL} /A1	EN 14 411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:		-	
- Kadmium		NPD	
- Olovo		NPD	
- jiné		NPD	
Lomová síla	Tloušťka $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
Skluz podle CEN/TS 16165:2012, Příloha B		NPD	
Pevnost spoje/adheze:		-	
- cementová lepidla		$\geq 0,5$ N/mm ²	
- disperzní lepidla		≥ 1 N/mm ²	
- lepidla z reaktivních pryskyřic		≥ 2 N/mm ²	
- malta		NPD	
Odolnost vůči tepelnému rázu		splňuje	
Trvanlivost pro:		-	
- použití v interiéru		splňuje	
- použití v exteriéru: odolnost vůči zmrazování-rozmrazování		splňuje	
Pocit dotyku		NPD	

8. Odpovídající technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neplatí

Uživatelské vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné s deklarovanými uživatelskými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce podepsal:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021