

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αρ. 8.1/04 CPR

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Κεραμικά πλακάκια ξηρής συμπίεσης με χαμηλή απορρόφηση νερού $E \leq 0,5\%$, Παράρτημα G, Ομάδα BI_a, Πλακάκια υαλωμένα – GL

2. Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις:

Για την επένδυση δαπέδων σε εσωτερικούς και/ή εξωτερικούς χώρους κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου σκαλοπατιών, σε κτίρια και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

3. Κατασκευαστής:

CERRAD Sp. z o.o.
οδός Radomska 49B
27-200 Starachowice

4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος: **Σύστημα 4**

5. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 14 411:2012**

6. Κοινοποιημένος φορέας ή φορείς: **Δεν αφορά**

7. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη	A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών:	-	
- Κάδμιο	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Μόλυβδος	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- άλλο	NPD	
Αντοχή θραύσης Πάχος $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
Ολίσθηση κατά CEN/TS 16165:2012, Παράρτημα B	NPD	
Ισχύς δέσμευσης / πρόσφυση:	-	
- τσιμεντόκολλες	NPD	
- κόλλες διασποράς	NPD	
- κόλλες από ρητίνες αντίδρασης	NPD	
- κονίαμα	NPD	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	πληροί	
Ανθεκτικότητα για:	-	
- εσωτερικές εφαρμογές	πληροί	
- εξωτερικές εφαρμογές: αντοχή στην ψύξη και απόψυξη	πληροί	
Αίσθηση αφής	NPD	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Δεν εφαρμόζεται

Η απόδοση του χαρακτηρισμένου παραπάνω προϊόντος είναι συμβατή με το σετ δήλωσης της απόδοσης. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή όπως χαρακτηρίζεται παραπάνω.

Εξ ονόματος του κατασκευαστή, υπέγραψε:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021