

ДЭКЛАРАЦЫЯ АБ УЛАСЦІВАСЦЯХ ПРАДУКТУ № 8.1/04 CPR

1. Унікальны код ідэнтыфікацыі тыпу прадукту:

**Керамічная плітка прасаваная сухім метадам з нізкім водапаглыннаннем $E_b \leq 0,5$
Дадатак G, група BI_a, плітка глазураваная – GL**

2. Меркаванае выкарыстанне або прымяненне:

Для абліцоўвання падлогі ў інтэр'ерах і (ці) звонку, у тым ліку лесвіц, у прамысловых будынках і на прамысловых прадпрыемствах

3. Вытворца:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Сістэма (-мы) ацэнкі і праверкі ўласцівасці прадукту: **Сістэма 4**

5. Узгоднены стандарт: **EN 14 411:2012**

6. Орган або органы сертыфікацыі: **не прымяняецца**

7. Дэклараваныя ўласцівасці прадукту:

Асноўныя характэрыстыкі		Уласцівасці прадукту	Узгоднены стандарт
Рэакцыя на агонь		A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Вылучэнне небяспечных рэчываў:		-	
- кадмій		$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
-свінец		$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
-іншыя		NPD - непрымяніма	
Трываласць на разрыў	таўшчыня $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
Слізг – згодна з CEN/TS 16165:2012, Дадатак B		NPD - непрымяніма	
Трываласць скаплення / адгезія:		-	
- цэментныя клеі		NPD - непрымяніма	
- дысперсійныя клеі		NPD - непрымяніма	
-клеі з рэактыўных смол		NPD - непрымяніма	
-мерцелі		NPD - непрымяніма	
Устойлівасць да тэрмічнага шоку		Адпавядае	
Устойлівасць для:		-	
-унутранага выкарыстання		Адпавядае	
-вонкавага выкарыстання: устойлівасць да замарожвання-раставання		Адпавядае	
Адчуванне дотыку		NPD - непрымяніма	

8. **Адпаведная тэхнічная дакументацыя і (ці) спецыяльная тэхнічная дакументацыя**
Не прымяняецца


Карысныя ўласцівасці прадукту пазначаныя вышэй, у адпаведнасці з наборам дэклараваных уласцівасцей прадукту. Гэтая дэкларацыя ўласцівасцей прадукту выдаецца згодна з рашэннем (EC) № 305/2011 на адзіную адказнасць вытворцы, паказаную вышэй.

Ад імя вытворцы падпісаў:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Старавіце, 14.12.2021