

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 8.1/04 CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$,
Załącznik G, Grupa B_{Ia}, Płytki szkliwione – GL**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

3. Producent:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 14 411:2012**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		-	
- Kadm		$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Ołów		$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- inne		NPD	
Siła łamiąca	Grubość $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Zał. B		NPD	
Siła wiązania / adhezja:		-	
- kleje cementowe		NPD	
- kleje dyspersyjne		NPD	
- kleje z żywic reaktywnych		NPD	
- zaprawa murarska		NPD	
Odporność na szok termiczny		spełnia	
Trwałość dla:		-	
- zastosowań wewnętrznych		spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie		spełnia	
Odczucie dotyku		NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer

Paweł Smolarek - Chief Product Officer




Starachowice, 14.12.2021