

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodní absorpcí $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012 B1, příloha H, Universal tiles – GL, UGL
2. Zamýšlené použití:
Na obklady stěn, podlah v interiérech nebo exteriérech, včetně schodišť, v budovách a průmyslových závodech
3. Výrobce:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Systém(-y) posuzování a verifikace stálosti užitkových vlastností: **Systém 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**
6. Oznamovaný subjekt nebo subjekty: **Neuplatňuje se**
7. Deklarované užitkové vlastnosti:

Základní vlastnosti		Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň		Třída A1/A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:			
- Kadmium	< 0,07 mg/dm ²		
- Olovo	< 0,8 mg/dm ²		
Pevnost spoje/adheze			
- cementová lepidla - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²		
- disperzní lepidla - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²		
- epoxidová lepidla - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²		
Nosnost	≥1100 N		
Skluz – CEN/TS 16165:2012, příloha B; DIN 51130	≤ R13		


Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné s deklarovanými užitkovými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce podepsal:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU


Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020