

1. Código único de identificação do tipo de produto:
**Azulejos cerâmicos prensados em seco de baixa absorção de água $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 BI, anexo H, Step tiles – GL, UGL**
2. Aplicação ou aplicações medidas:
Para cobrir chãos internos e/ou externos, inclusive as escadarias, em vivendas e estabelecimentos industriais
3. Fabricante:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Sistema de avaliação e verificação da estabilidade das propriedades de uso: **Sistema 4**
5. Norma harmonizada: **EN 14 411:2012**
6. Unidade ou unidades notificadas: **não aplicável**
7. Propriedades declaradas de desempenho:

Caraterísticas principais	Propriedades de desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Emissão de substâncias perigosas:		
- Cádmio	< 0,07 mg/dm ²	
- Chumbo	< 0,8 mg/dm ²	
Força de rutura	≥1100 N	
Derrapagem – CEN/TS 16165:2012, Anexo B; DIN 51130	≤ R13	

As propriedades de desempenho do produto determinado acima são conformes à lista de propriedades de desempenho declaradas. A presente declaração de propriedades de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) no. 305/2011baixo a responsabilidade exclusiva do fabricante determinado acima.

Em nome do fabricante, assinado por:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU


Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020