

1. Αποκλειστική ταυτοποίηση τύπου προϊόντος:
**Κεραμικές πλάκες ξηράς συμπίεσης χαμηλής απορρόφησης νερού 0,5%<E<3%
EN 14 411:2012 BI, παράρτημα H, Floor tiles – GL, UGL**
2. Προοριζόμενη εφαρμογή ή εφαρμογές:
**Για δάπεδα εσωτερικού και / ή εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των
σκαλοπατιών, σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις**
3. Κατασκευαστής: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Σύστημα (συστήματα) εκτίμησης και ελέγχου σταθερότητας της απόδοσης: **Σύστημα 4**
5. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 14 411:2012**
6. Διακοινωμένο όργανο ή διακοινωμένα όργανα: **δεν ισχύει**
7. Δηλωμένη απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Τάξη A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών:		
- κάδμιο	< 0,07 mg/dm ²	
- μόλυβδος	< 0,8 mg/dm ²	
Ισχύς θραύσης	≥1100 N	
Ολίσθηση – CEN/TS 16165:2012, παράρτημα B; DIN 51130	≤ R13	

Η απόδοση του χαρακτηρισμένου παραπάνω προϊόντος είναι συμβατή με το σετ δήλωσης της απόδοσης. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή όπως χαρακτηρίζεται παραπάνω.


Εξ ονόματος του κατασκευαστή υπογράφηκε από:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek
Starachowice, 13.03.2020