

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodnou absorpciou  $0,5\% < E \leq 3\%$**   
**EN 14 411:2012 Bl<sub>6</sub> príloha H, Facade stone – GL, UGL**
2. Zamýšľané využitie alebo použitie:  
**K obloženiu stien v interiéri a/alebo v exteriéri, v budovách a priemyslových závodoch**
3. Výrobca:  
**CERRAD Sp. z o.o.**  
**ul. Radomska 49B**  
**27-200 Starachowice**
4. Systém(-y) posudzovania a verifikácie stálosti úžitkových vlastností: **Systém 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**
6. Oznámená jednotka alebo jednotky: **nevzťahuje sa**
7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné vlastnosti	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 14 411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Kadmium	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Olovo	< 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Pevnosť spoja/adhézia		
- cementové lepidlá - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- disperzné lepidlá - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- epoxidové lepidlá - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so sadou deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu podpísal:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020