

1. Code d'identification unique du produit type :
Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012
BI₆ annexe H, Floor tiles – GL, UGL
2. Usage ou usages prévus:
Pour revêtements de sols intérieurs et/ou extérieurs, y compris les escaliers, dans les bâtiments et les établissements industriels
3. Fabricant:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance de performance: **Système 4**
5. Norme harmonisée: **EN 14 411:2012**
6. Organisme notifié: **Non applicable**
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Dégagement de substances dangereuses:		
- Cadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- Plomb	< 0,8 mg/dm ²	
Force de rupture	≥ 1100 N	
Glissance – CEN/TS 16165:2012, Annexe B; DIN 51130	≤ R13	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU
Dawid Ceglowski
Dawid Ceglowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020