

1. رقم التعريف الفريد لنوع المادة:
البلاط الخزفي المصنوع بطريقة الكبس الجاف بامتصاص منخفض للماء $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012
GL, UGL - Universal tiles ، H مرفق B₁
2. الاستخدام أو الاستخدامات المقصودة:
لطلاء الجدران والأرضيات في الداخل و / أو في الهواء الطلق ، بما في ذلك الدرج ، في المباني والمنشآت الصناعية
3. المصنّع:
شركة ذات مسؤولية محدودة CERRAD
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. نظام (أنظمة) التقدير والتحقق لثبات الأداء: نظام 4
5. المعيار المتوائم: EN 14 411:2012
6. الهيئة أو الهيئات المبلغة: غير قابل للتطبيق
7. الأداء المعلن:

المواصفات التقنية المتناسقة	الأداء	الخصائص الأساسية
EN 14 411:2012	A1 _{FL} /A1 فئة	التفاعل مع النيران
		إطلاق مواد خطيرة:
	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	كاديوم -
	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	رصاص -
		طاقة الارتباط/التصاق
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$. مواد لاصقة أسمنتية – PN-EN 1348:2008; C2
	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$. مواد لاصقة مشتملة – PN-EN 1324:2008; D1
	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$. مواد لاصقة بيبوكسي – PN-EN 12003:2010; R1
	$\geq 1100 \text{ N}$	قوة الانحناء
	$\leq R13$	انزلاق – CEN/TS 16165:2012 , مرفق B, DIN 51130

داء المادة المحددة أعلاه ممثل للأداء المعلن. أصدر هذا الإعلان طبقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 305/2011 تحت المسؤولية

الحصري للمصنع المحدد أعلاه. تم توقيع نيابة عن المصنع من قبل:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski
Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020