

- Produkta tipa identifikācijas unikāls kods:
Sausi presētas keramiskā flīzes ar zemu ūdens absorbciiju $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012 BI, pielikums H, Universal tiles – GL, UGL
- Paredzētas pielietojums vai izmantošana:
Iekšējo un / vai ārejo sienu un grīdu apdarej, tostarp kāpnēm, ēkās un rūpnīcās
- Ražotājs:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-s): **Sistēma 4**
- Saskaņošanas standards: **EN 14 411:2012**
- Pilnvarotas iestāde vai iestādes: **neattiecas**
- Deklarētas veiktspējas īpašības:

Galvenās īpašības	Īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase A1/A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Bīstamo vielu izplūde:		
- Kadmiji	< 0,07 mg/dm ²	
- Svīns	< 0,8 mg/dm ²	
Savienojuma stiprums / adhēzijas		
- cementa līmes - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- dispersijas līmes - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- epoksīdsveķu līmes - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	
Pārrāvuma spēks	≥1100 N	
Slīdēšana – CEN/TS 16165:2012, pielikums B; DIN 51130	≤ R13	

Iepriekš aprakstītā produkta veiktspēja atbilst deklarēto veiktspēju īpašību kopumu. Šī veiktspējas īpašību deklarāciju izsniegta saskaņā ar noteikumiem (ES) Nr. 305/2011, uzliekot pilno atbildību uz raotāju minēto iepriekš.

Ražotāja vārdā parakstītjus:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020