

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodní absorpcí $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012 B1, příloha H, Facade tiles – GL, UGL
2. Zamýšlené využití nebo použití:
K obložení stěn v interiéru a/nebo v exteriéru, v budovách a průmyslových závodech
3. Výrobce:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Systém(-y) posuzování a verifikace stálosti užitkových vlastností: **Systém 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**
6. Oznámená jednotka nebo jednotky: **Neuplatňuje se**
7. Deklarované užitkové vlastnosti:

A1 - Deklarované uživatelské vlastnosti		
Základní vlastnosti	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 14 411:2012
Uvolňování nebezpečných látek:		
- Kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- Olovo	< 0,8 mg/dm ²	
Pevnost spoje/adheze		
- cementová lepidla - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- disperzní lepidla - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- epoxidová lepidla - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Užitkové vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu se sadou deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce podepsal:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Ceglowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020