

1. Code d'identification unique du produit type:
Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012
BI, annexe H, Facade stone – GL, UGL
2. Usage ou usages prévus:
Pour revêtements de murs intérieurs et/ou extérieurs, dans les bâtiments et les établissements industriels
3. Fabricant:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance de performance: **Système 4**
5. Norme harmonisée: **EN 14 411:2012**
6. Organisme notifié: **Non applicable**
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN 14 411:2012
Dégagement de substances dangereuses :		
- Cadmium	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Plomb	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Adhésion		
- colles à base de ciment - PN-EN 1348:2008; C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- colles en dispersion - PN-EN 1324:2008; D1	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- colles à base de résine époxy - PN-EN 12003:2010; R1	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU


Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020