

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Керамични плочки, пресовани на сухо, с ниска водопоглъщаемост $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 BI, приложение H, Facade tiles – GL, UGL
- Предвидена употреба/употреби:
За облицовка на вътрешни и външни стени, в сгради и промишлени предприятия
- Производител: CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 4
- Хармонизиран стандарт: EN 14 411:2012
- Нотифициран орган/органи: не е приложимо
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14 411:2012
Отделяне на опасни вещества:		
- кадмий	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- олово	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Сила на сцепление/адхезия		
- циментови лепила - PN-EN 1348:2008; C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- дисперсни лепила - PN-EN 1324:2008; D1	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- лепила на основата на епоксидни смоли - PN-EN 12003:2010; R1	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU
Dawid Cegłowski
 Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Smolarek
 Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020