


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411:2012 B₁,
H melléklet, Universal tiles – GL, UGL**
2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:
Belső és/vagy külső falak, padlózatok, ebben lépcsők burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben
3. Gyártó: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány: **EN 14 411:2012**
6. Tanúsító szervezet(ek): **nem alkalmazható**
7. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	AI _{FL} /A1 osztály	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- ólom	< 0,8 mg/dm ²	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- diszperziós ragasztók - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- epoxigyanta ragasztó - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	
Törő erő	≥ 1100 N	
Csúszás – CEN/TS 16165:2012, B melléklet; DIN 51130	≤ R13	


A felfebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a felfebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek
Starachowice, 13.03.2020