



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
**Керамични плочки, пресовани на сухо, с ниска водопоглъщаемост $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 BI, приложение H, Window sill tiles – GL, UGL**
2. Предвидена употреба/употреби:
За облицовка на вътрешни и външни стени, в сгради и промишлени предприятия
3. Производител: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**
5. Хармонизиран стандарт: **EN 14 411:2012**
6. Нотифициран орган/органи: **не е приложимо**
7. Декларирани експлоатационни показатели:

7. Деклариран експлоатационни показатели:		
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14 411:2012
Отделяне на опасни вещества:		
- кадмий	< 0,07 mg/dm ²	
- олово	< 0,8 mg/dm ²	
Сила на сцепление/адхезия		
- циментови лепила - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- дисперсни лепила - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- лепила на основата на епоксидни смоли - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.


Подписано за и от името на производителя от:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek
Starachowice, 13.03.2020