

1. Código único de identificação do tipo de produto:
Azulejos cerâmicos prensados em seco de baixa absorção de água $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 B1, anexo H, Universal tiles – GL, UGL
2. Aplicação ou aplicações medidas:
Para cobrir paredes e pisos internos e/ou externos, inclusive as escadarias, em vivendas e estabelecimentos industriais
3. Fabricante:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Sistema de avaliação e verificação da estabilidade das propriedades de uso: **Sistema 4**
5. Norma harmonizada: **EN 14 411:2012**
6. Unidade ou unidades notificadas: **não aplicável**
7. Propriedades declaradas de desempenho:

Caraterísticas principais	Propriedades de desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1/A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Emissão de substâncias perigosas:		
- Cádmio	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Chumbo	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Força de união/adesão		
- adesivo de cimento - PN-EN 1348:2008; C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- adesivo de dispersão - PN-EN 1324:2008; D1	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- adesivo de epóxi - PN-EN 12003:2010; R1	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Força de rutura	$\geq 1100 \text{ N}$	
Derrapagem – CEN/TS 16165:2012, Anexo B; DIN 51130	$\leq R13$	

As propriedades de desempenho do produto determinado acima são conformes à lista de propriedades de desempenho declaradas. A presente declaração de propriedades de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) no. 305/2011baixo a responsabilidade exclusiva do fabricante determinado acima.

Em nome do fabricante, assinado por:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020