


1. رقم التعريف الفريد لنوع المادة:  
البلاط الخزفي المصنوع بطريقة الكبس الجاف بامتصاص منخفض للماء  $0,5\% < E \leq 3\%$  EN 14 411:2012  
GL, UGL - Facade stone ،H مرفق BI<sub>b</sub>
2. الاستخدام أو الاستخدامات المقصودة:  
لغطاء الجدران بالداخل و/أو بالخارج، في المباني والمنشآت الصناعية
3. المصنّع:  
شركة ذات مسؤولية محدودة CERRAD  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice
4. نظام (أنظمة) التقدير والتحقق لثبات الأداء: نظام 4
5. المعيار المتوائم: EN 14 411:2012
6. الهيئة أو الهيئات المبلغة: مغير قابل للتطبيق
7. الأداء المعلن:

المواصفات التقنية المتناسقة	الأداء	الخصائص الأساسية
EN 14 411:2012	A1 فئة	التفاعل مع النيران
		إطلاق مواد خطيرة:
	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	كاديوم -
	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	رصاص -
		طاقة الارتباط/التصاق
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	. مواد لاصقة أسمنتية - PN-EN 1348:2008; C2
	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	. مواد لاصقة مشتملة - PN-EN 1324:2008; D1
	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	. مواد لاصقة بيبوكسي - PN-EN 12003:2010; R1

أداء المادة المحددة أعلاه ممثل للأداء المعلن. أصدر هذا الإعلان طبقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 305/2011 تحت المسؤولية الحصرية للمصنع المحدد أعلاه. تم توقيع نيابة عن المصنع من قبل:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020