

1. Código único de identificação do tipo de produto:
Azulejos cerâmicos prensados em seco de baixa absorção de água $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 BI₁ anexo H, Facade tiles- GL, UGL
2. Aplicação ou aplicações medidas:
Para cobrir paredes internas e/ou externas, em vivendas e estabelecimentos industriais
3. Fabricante:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Sistema de avaliação e verificação da estabilidade das propriedades de uso: **Sistema 4**
5. Norma harmonizada: **EN 14 411:2012**
6. Unidade ou unidades notificadas: **não aplicável**
7. Propriedades declaradas de desempenho:

Caraterísticas principais		Propriedades de desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo		Classe A1	EN 14 411:2012
Emissão de substâncias perigosas:			
- Cádmio	< 0,07 mg/dm ²		
- Chumbo	< 0,8 mg/dm ²		
Força de união/adeseão			
- adesivo de cimento - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²		
- adesivo de dispersão - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²		
- adesivo de epóxi - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²		

As propriedades de desempenho do produto determinado acima são conformes à lista de propriedades de desempenho declaradas. A presente declaração de propriedades de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) no. 305/2011 baixo a responsabilidade exclusiva do fabricante determinado acima.

Em nome do fabricante, assinado por:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020