

1. Αποκλειστική ταυτοποίηση τύπου προϊόντος:
Κεραμικές πλάκες ξηράς συμπίεσης χαμηλής απορρόφησης νερού 0,5%<E<3%
EN 14 411:2012 BI₆ παράρτημα H, Facade tiles- GL, UGL
2. Προοριζόμενη εφαρμογή ή εφαρμογές:
Για επένδυση τοίχων σε εσωτερικούς και/ή εξωτερικού χώρους, σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
3. Κατασκευαστής: **CERRAD Sp. z o.o.**
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Σύστημα (συστήματα) εκτίμησης και ελέγχου σταθερότητας της απόδοσης: **Σύστημα 4**
5. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 14 411:2012**
6. Διακοινωμένο όργανο ή διακοινωμένα όργανα: **δεν ισχύει**
7. Δηλωμένη απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Τάξη A1	EN 14 411:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών:		
- κάδμιο	< 0,07 mg/dm ²	
- μόλυβδος	< 0,8 mg/dm ²	
Ισχύς σύνδεσης/πρόσφυσης		
- τσιμεντόκολλες - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- κόλλες διασποράς - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- κόλλες από εποξική ρητίνη - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Η απόδοση του χαρακτηρισμένου παραπάνω προϊόντος είναι συμβατή με το σετ δήλωσης της απόδοσης. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή όπως χαρακτηρίζεται παραπάνω.

Εξ ονόματος του κατασκευαστή υπογράφηκε από:
Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Ceglowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020