

1. رقم التعريف الفريد لنوع المادة:  
البلاط الخزفي المصنوع بطريقة الكبس الجاف بامتصاص منخفض للماء  $0,5\% < E \leq 3\%$  EN 14 411:2012  
GL, UGL - Floor tiles, H مرفق B<sub>1</sub>
2. الاستخدام أو الاستخدامات المقصودة:  
لغطاء الأرضيات بالداخل و/أو بالخارج، بما في ذلك السلم، في المباني والمنشآت الصناعية
3. المصنّع:  
شركة ذات مسؤولية محدودة CERRAD  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice
4. نظام (أنظمة) التقدير والتحقق لثبات الأداء: نظام 4
5. المعيار المتوائم: EN 14 411:2012
6. الهيئة أو الهيئات المبلغة: غير قابل للتطبيق
7. الأداء المعلن:

المواصفات التقنية المتناسقة	الأداء	الخصائص الأساسية
EN 14 411:2012	A1 <sub>FL</sub> فئة	التفاعل مع النيران
		إطلاق مواد خطيرة:
	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	كاديوم -
	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	رصاص -
	$\geq 1100 \text{ N}$	قوة الانحناء
	$\leq R13$	انزلاق – CEN/TS 16165:2012, مرفق B, DIN 51130

أداء المادة المحددة أعلاه ممثل للأداء المعلن. أصدر هذا الإعلان طبقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 305/2011 تحت المسؤولية الحصرية للمصنّع المحدد أعلاه.

تم توقيع نيابة عن المصنّع من قبل

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Dawid Cegłowski*  
Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Paweł Smolarek*  
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020