


1. Código único de identificación del tipo de producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco de baja absorción de agua $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 BI, anexo H, Window sill tiles – GL, UGL
2. Aplicación o aplicaciones previstas:
Para cubrir paredes internas y/o externas en edificios y plantas industriales
3. Fabricante: **CERRAD Sp. z o.o.**
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Sistema(s) de evaluación y verificación de estabilidad de las propiedades de uso: **Sistema 4**
5. Norma armonizada: **EN 14 411:2012**
6. Unidad o unidades notificadas: **no aplica**
7. Propiedades de uso declaradas:

Características principales	Propiedades de uso	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase A1	EN 14 411:2012
Emisión de sustancias peligrosas		
- Cadmio	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Plomo	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Fuerza de unión/adhesión		
- pegamento de cemento - PN-EN 1348:2008; C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- pegamento de dispersión - PN-EN 1324:2008; D1	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- pegamento de epoxi - PN-EN 12003:2010; R1	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	

Las propiedades de uso del producto determinado arriba están conformes a la lista de propiedades de uso declaradas. La presente declaración de propiedades de uso ha sido emitida de acuerdo con el Reglamento (UE) no. 305/2011 bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante determinado arriba.

En nombre del fabricante, firmado por:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020