

1. Código único de identificação do tipo de produto:  
**Azulejos cerâmicos prensados em seco de baixa absorção de água  $0,5\% < E \leq 3\%$   
EN 14 411:2012 BI, anexo H, Facade stone – GL, UGL**
2. Aplicação ou aplicações medidas:  
**Para cobrir paredes internas e/ou externas, em vivendas e estabelecimentos industriais**
3. Fabricante:  
**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**
4. Sistema de avaliação e verificação da estabilidade das propriedades de uso: **Sistema 4**
5. Norma harmonizada: **EN 14 411:2012**
6. Unidade ou unidades notificadas: **não aplicável**
7. Propriedades declaradas de desempenho:

Caraterísticas principais	Propriedades de desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1	EN 14 411:2012
Emissão de substâncias perigosas:		
- Cádmio	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Chumbo	< 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Força de união/adesão		
- adesivo de cimento - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- adesivo de dispersão - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- adesivo de epóxi - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	

As propriedades de desempenho do produto determinado acima são conformes à lista de propriedades de desempenho declaradas. A presente declaração de propriedades de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) no. 305/2011baixo a responsabilidade exclusiva do fabricante determinado acima.

Em nome do fabricante, assinado por:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Dawid Cegłowski*  
**Dawid Cegłowski**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Paweł Smolarek*  
**Paweł Smolarek**

Starachowice, 13.03.2020