



1. Унікальны код ідэнтыфікацыі тыпу прадукту:
**Керамічная плітка прасаваная сухім метадам з нізкім водапаглыннаннем 0,5%<E≤3%
EN 14 411:2012 BI₆ Дадатак H, Facade stone – GL, UGL**
2. Меркаванае выкарыстанне або прымяненне:
Для абліцоўвання сцен у інтэр'ерах і / ці звонку, у жылых будынках і на прамысловых прадпрыемствах
3. Вытворца: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Сістэма (-мы) ацэнкі і праверкі ўласцівасці прадукту: **Сістэма 4**
5. Узгоднены стандарт: **EN 14 411:2012**
6. Орган або органы сертыфікацыі: **не прымяняецца**
7. Дэкларыраваныя ўласцівасці прадукту:

Асноўныя характэрыстыкі	Уласцівасці прадукту	Узгоднены стандарт
Рэакцыя на агонь	Клас A1	EN 14 411:2012
Вылучэнне небяспечных рэчываў:		
-кадмій	< 0,07 mg/dm ²	
-свінец	< 0,8 mg/dm ²	
Трываласць счаплення / адгезіі		
- цэментныя клеі - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- дысперсійныя клеі - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- эпоксідныя клеі - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Карысныя ўласцівасці прадукту пазначаныя вышэй, у адпаведнасці з наборам дэкларыраваных уласцівасцей прадукту. Гэтая дэкларацыя ўласцівасцей прадукту выдаецца згодна з рашэннем (ЕС) № 305/2011 на адзіную адказнасць вытворцы, паказаную вышэй.

Ад імя вытворцы падпісаў:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU
Dawid Ceglowski
Dawid Ceglowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Стараховіца, 13.03.2020