

1. Code d'identification unique du produit type:  
**Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau 0,5%<E≤3% EN 14 411:2012**  
**BI, annexe H, Facade tiles- GL, UGL**
2. Usage ou usages prévus:  
**Pour revêtements de murs intérieurs et/ou extérieurs, dans les bâtiments et les établissements industriels**
3. Fabricant:  
**CERRAD Sp. z o.o.**  
**ul. Radomska 49B**  
**27-200 Starachowice**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance de performance : **Système 4**
5. Norme harmonisée : **EN 14 411:2012**
6. Organisme notifié: **Non applicable**
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN 14 411:2012
Dégagement de substances dangereuses:		
- Cadmium	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plomb	< 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Adhésion		
- colles à base de ciment - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- colles en dispersion - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- colles à base de résine époxy - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Dawid Ceglowski*  
Dawid Ceglowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Paweł Smolarek*  
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020