


1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Keramický obklad lisovaný na sucho s nízkou vodnou absorpciou $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 B1, príloha H, Facade tiles- GL, UGL
2. Zamýšľané využitie alebo použitie:
K obloženiu stien v interiéri a/alebo v exteriéri, v budovách a priemyslových závodoch
3. Výrobca:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Systém(-y) posudzovania a verifikácie stálosti úžitkových vlastností: **Systém 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14 411:2012**
6. Oznámená jednotka alebo jednotky: **nevztahuje sa**
7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné vlastnosti		Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň		Trieda A1	EN 14 411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:			
- Kadmium	< 0,07 mg/dm ²		
- Olovo	< 0,8 mg/dm ²		
Pevnosť spoja/adhézia			
- cementové lepidlá - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²		
- disperzné lepidlá - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²		
- epoxidové lepidlá - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²		

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so sadou deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu podpísal:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020