

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Керамични плочки, пресовани на сухо, с ниска водопогълщаемост $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 BI_b приложение H, Floor tiles – GL, UGL
2. Предвидена употреба/употреби:
За полагане върху подове вътре и извън помещения, включително стълбища, в сгради и промишлени предприятия
3. Производител: **CERRAD Sp. z o.o.**
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**
5. Хармонизиран стандарт: **EN 14 411:2012**
6. Нотифициран орган/органи: **не е приложимо**
7. Декларирани експлоатационни показатели:


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Отделяне на опасни вещества:		
- кадмий	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- олово	$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Разрушаващо натоварване	$\geq 1100 \text{ N}$	
Приплъзване – CEN/TS 16165:2012, приложение B; DIN 51130	$\leq R13$	


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek
Starachowice, 13.03.2020