


- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
Sausai presuotos keraminės plytelės, su maža vandens absorbcija $0,5\% < E \leq 3\%$
EN 14 411:2012 B1, priedas H, Facade stone – GL, UGL
- Numatyta produkto paskirtis arba paskirtys:
Vidaus ir / ar išorės, pastatų ir pramoninių pastatų sienų įrengimui
- Gamintojas: **CERRAD Sp. z o.o.**
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
- Produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 4
- Suderintas standartas: **EN 14 411:2012**
- Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos: **netaikoma**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė A1	EN 14 411:2012
Pavojingų medžiagų išleidimas:		
-kadmis	< 0,07 mg/dm ²	
- švinas	< 0,8 mg/dm ²	
Priekibos jėga/adhezija		
- cemento klijai - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- dispersiniai klijai - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- klijai iš epoksidinių dervų - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Anksčiau aprašyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkiniui. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal (ES) nr. 305/2011 įstatymą tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020