

1. Jedinstveni identifikacijski kod ovog proizvod:
**Keramičke suho prešane pločice s niskom razinom upijanja vode 0,5%<E≤3%
EN 14 411:2012 Bl_b prilog H, Facade stone - GL, UGL**
2. Namijenjeno za uporabu ili uporabe:
Za ljepljenje na unutarnjim zidovima ili/i vanjskih zidovima, u zgradama i privrednim pogonima
3. Proizvođač: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Sistem(i) ocijene te verifikacije fiksnih primjenjivih svojstava: **Sistem 4**
5. Usuglašena norma: **EN 14 411:2012**
6. Ovlaštena jedinica ili jedinice: **nije primjenjivo**
7. Deklarirana primjenjiva svojstva:


Temeljna karakteristika	Primjenjiva svojstva	Usuglašena tehnička specifikacija
Reagiranje na vatru	Klasa A1	EN 14 411:2012
Emitiranje opasnih tvari:		
- Kadmij	< 0,07 mg/dm ²	
- Olovo	< 0,8 mg/dm ²	
Snaga spajanja/adhezija		
- ljepilo za cement - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- disperzijsko ljepilo - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- ljepila na bazi reaktivne smole - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Primjenjiva svojstva gore navedenoga proizvoda usuglašena su sa sustavom deklariranih primjenjivih svojstava. Ova deklaracija primjenjivih svojstava izdana je sukladno odredbi EU br. 305/2011 na isključivu odgovornost proizvođača navedenoga gore.

U ime i za račun proizvođača potpisao je:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020