

1. Código único de identificación del tipo de producto:
Baldosas cerámicas prensadas en seco de baja absorción de agua 0,5%<E≤3%
EN 14 411:2012 BI, anexo H, Universal tiles – GL, UGL
2. Aplicación o aplicaciones previstas:
Para cubrir paredes interiores y/o exteriores, suelos interiores y/o exteriores, incluso escaleras, en viviendas y establecimientos industriales
3. Fabricante:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. Sistema(s) de evaluación y verificación de la estabilidad de las propiedades de uso: **Sistema 4**
5. Norma armonizada: **EN 14 411:2012**
6. Unidad o unidades notificadas: **no aplica**
7. Propiedades de uso declaradas:

Características principales	Propiedades de uso	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase A1/A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	< 0,07 mg/dm ²	
- Plomo	< 0,8 mg/dm ²	
Fuerza de unión/adhesión		
- pegamento de cemento - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- pegamento de dispersión - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- pegamento de epoxi - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	
Fuerza de ruptura	≥1100 N	
Deslizamiento – CEN/TS 16165:2012, anexo B; DIN 51130	≤ R13	

Las propiedades de uso del producto determinado arriba están conformes a la lista de propiedades de uso declaradas. La presente declaración de propiedades de uso ha sido emitida de acuerdo con el Reglamento (UE) no. 305/2011 bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante determinado arriba.

En nombre del fabricante, firmado por:
Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU
Dawid Cegłowski
Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020