

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
**Vähese vee märguvusega 0,5%<E≤3% kuivpressitud keraamilised plaadid EN 14 411:2012 Bl<sub>1</sub> lisa H, Facade tiles – GL, UGL**
2. Kavandatud kasutus või kasutused:  
**Hoonesiseste ja/või -väliste seinte katmiseks, ehitistes ja tööstusettevõtetes**
3. Tootja:  
**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(-id): **Süsteem 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 14 411:2012**
6. Teavitatud üksus või üksused: **Ei kohaldu**
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Kasutuslikud omadused	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass A1	EN 14 411:2012
Ohtlike ainete eraldumine:		
- Kaadmium	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Plii	< 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Nakkuvuse tugevus/adhesioon		
- tsementliimid - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- dispersioonliimid - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- liimid epoksüvaikudest - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatakse kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020