


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok 0,5%<E≤3% EN 14 411:2012 BI<sub>b</sub>,  
H melléklet, Facade stone – GL, UGL**
2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:  
**Belső és/vagy külső falazatok burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben**
3. Gyártó: **CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**
4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány: **EN 14 411:2012**
6. Tanúsító szervezet(ek): **nem alkalmazható**
7. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1 osztály	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- Kadmium	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Ólom	< 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- diszperziós ragasztók - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
- epoxigyanta ragasztó - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	

A feljebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a feljebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Dawid Ceglowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020