

1. Неповторимый идентификационный код типа изделия:
**Керамические плитки прессованные в сухом виде с низкой водопоглощаемостью
0,5%<E≤3% EN 14 411:2012 BI, приложение H, Window sill tiles – GL, UGL**
2. Предполагаемое использование:
Для облицовки стен внутри и/или снаружи, в зданиях и промышленных предприятиях
3. Производитель: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. Систем(-ы) оценки и проверки устойчивости полезных свойств: **Система 4**
5. Гармонизированный стандарт: **EN 14 411:2012**
6. Организация или нотифицированные организации: **Не применимо**
7. Заявляемые полезные свойства:

Основные характеристики	Полезные свойства	Гармонизированная техническая спецификация
Реакция на огонь	Класс A1	EN 14 411:2012
Выделение опасных веществ:		
- кадмий	< 0,07 mg/dm ²	
- свинец	< 0,8 mg/dm ²	
Сила схватывания/адгезия		
- цементные клеи - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- дисперсионные клеи - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- клеи на основе реактивных смол – PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Полезные свойства вышеуказанного продукта соответствуют набору заявляемых полезных свойств. Настоящая декларация полезных свойств выдается согласно распоряжению (EC) № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU
Dawid Cegłowski
Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Smolarek
Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020