

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $0,5\% < E_b \leq 3\%$
EN 14411:2012 BI, załącznik H, Facade tiles- GL, UGL
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w budynkach oraz zakładach przemysłowych
3. Producent:
CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		Klasa A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:			
- Kadm	< 0,07 mg/dm ²		
- Ołów	< 0,8 mg/dm ²		
- Inne	NPD		
Siła wiązania/ adhezja			
- kleje cementowe	≥ 0,5 N/mm ²		
- kleje dyspersyjne	≥ 1,0 N/mm ²		
- kleje z żywic reaktywnych	≥ 2,0 N/mm ²		
- zaprawa murarska	NPD		
Odporność na szok termiczny	Spełnia		
Trwałość dla:			
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia		
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie – rozmrażanie	Spełnia		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Radosław Hnatik – Chief Operating Officer



Paweł Smolarek – Chief Product Officer



Starachowice, 10.10.2023