CERRAD

Starachowice, dn. 26.05.2020

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KARTA NR 304

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 0,5<E ≤ 3,0 %
EN 14 411:2012 BI_b, załącznik H, Universal tiles – GL

NAZWA	KOLOR	POWIERZCHNIA
COTTAGE 300x300x9	SALT, MASALA, PEPPER, CHILI, CURRY, CARDAMOM	GŁADKA

WŁAŚCIWOŚCI		NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY	
	NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	0,5<E ≤ 3,0	0,5<E ≤ 2,5	
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 40	
	SIŁA ŁAMIĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1100	> 2000	
	MROZOODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna	
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	Salt	4/12 000
				Masala	4/12 000
				Pepper	4/6 000
				Chili	4/6 000
				Curry	4/6 000
				Cardamom	4/6 000
	ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. B	Chlorek amonu	A
				Podchloryn sodowy	A
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3%	LA
				Kwas cytrynowy 100g/l	LA
				KOH 30g/l	LA
				HCl 18%	HA
				Kwas mlekowy 5%	HA
				KOH 100g/l	HA
	ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE	PN-EN ISO 10545-14	min. Klasa 3	Klasa 5	
	ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna	
	KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R10	
	ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO 10545-9	wymagane	odporna	

Deklaracja właściwości użytkowych nr 4/05

GŁÓWNY TECHNOLOG

Opracował: .....Katarzyna Wzorek