

## ERKLÄRUNG ZU DEN GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN


### Nr 7C/02 CPR


1. Einmaliger Identifizierungscode des Erzeugnistyps:  
**Trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahmefähigkeit von  $E \leq 0,5\%$**   
**EN 14 411B1, Anhang G, Universelle Fliesen – GL**
2. Beabsichtigte Anwendung oder Anwendungen:  
**Zum Verlegen an den Innen- und/oder Außenwänden, auf den Innen- und/oder Außenböden, darunter Treppen, in Gebäuden und Industriebetrieben**
3. Hersteller:  
**CERRAD Sp. z o.o.**  
**ul. Radomska 49B**  
**27-200 Starachowice**
4. System(e) zur Bewertung und Verifizierung der Unveränderlichkeit der Gebrauchseigenschaften: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **PN EN 14411:2013-04**
6. Benannte Stelle oder Stellen: **Nicht zutreffend**
7. Erklärte Gebrauchseigenschaften:

Grundnachweise		Gebrauchseigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten		Klasse A1/A1 <sub>FL</sub>	PN: EN 14411:2013-04
Freisetzung gefährlicher Stoffe:			
- Cadmium		$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Blei		$< 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Bruchlast	Stärke $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
	Stärke $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$	
Rutsch – CEN/TS 16165:2012 Anhang B; DIN 51130		R11	
Bindekraft/Adhäsion:			
- Zementkleber		$\geq 0,5 \text{ [N/mm}^2\text{]}$	
- Klebdispersion		$\geq 1,0 \text{ [N/mm}^2\text{]}$	
- Reaktionsharz-Klebstoff		$\geq 2,0 \text{ [N/mm}^2\text{]}$	
Haltbarkeit bei:			
- Innenanwendungen:		Erfüllt	
- Außenanwendungen: Beständigkeit gegen Einfrieren und Auftauen			
Beständigkeit gegen Temperaturschock			
Empfindung bei Berührung		NPD (Gebrauchseigenschaften nicht bestimmt)	

Die Gebrauchseigenschaften des oben bestimmten Erzeugnisses entsprechen der Aufstellung der erklärten Gebrauchseigenschaften. Die vorliegende Erklärung zu den Gebrauchseigenschaften wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf ausschließliche Verantwortung des oben genannten Herstellers erlassen.

Unterschrift im Namen des Herstellers:

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Dawid Cegłowski**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Paweł Smolarek**

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer

Paweł Smolarek - Chief Product Officer