


1. Einmaliger Identifizierungscode des Erzeugnistyps:
**Trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahmefähigkeit von 0,5%<E≤3%
EN 14 411:2012 Bl_b anhang H, Facade tiles- GL, UGL**
2. Beabsichtigte Anwendung oder Anwendungen:
Zum Verlegen an den Innen- und/oder Außenwänden, in Gebäuden und Industriebetrieben
3. Hersteller: **CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. System(e) zur Bewertung und Verifizierung der Unveränderlichkeit der Gebrauchseigenschaften: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **EN 14 411:2012**
6. Benannte Stelle oder Stellen: **entfällt**
7. Erklärte Gebrauchseigenschaften:

Grundnachweise	Gebrauchseigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 14 411:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- Blei	< 0,8 mg/dm ²	
Bindekraft/Adhäsion		
- Zementkleber - PN-EN 1348:2008; C2	≥ 0,5 N/mm ²	
- Klebdispersion - PN-EN 1324:2008; D1	≥ 1,0 N/mm ²	
- Epoxydharzkleber - PN-EN 12003:2010; R1	≥ 2,0 N/mm ²	

Die Gebrauchseigenschaften des oben bestimmten Erzeugnisses entsprechen der Aufstellung der erklärten Gebrauchseigenschaften. Die vorliegende Erklärung zu den Gebrauchseigenschaften wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf ausschließliche Verantwortung des oben genannten Herstellers erlassen.

Unterschrift im Namen des Herstellers:

Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek – Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Smolarek

Starachowice, 13.03.2020